



## BURE

230 V 50 Hz  
IP 65 Klass 1, CE

### Utförande:

- Glasfiberarmerad polyester, kupa av akrylplast.

### Montage:

- Dikt tak/vägg, väggkonsol, lina

### Bestyckning:

- 1x36-2x58 w
- T8 Lysrör 2x28- 2x5 W  
T5 Lysrör

Belysningsarmatur med hög kapslingsklass för industribyggnader, kulvertar, p-hus, djurstall etc. Tillverkad av glasfiberarmerad polyester (färg RAL 7035), kupa av akrylplast, packning av neoprene med slutna celler, innerdel av vitlackerad stålplåt, 8 st. clips av rostfritt stål som håller kupan på plats, gör Bure till en mycket prisvärd kvalitetsarmatur.

### Teknisk information:

Effektfaktor 0,9 - T5 0,95

Överkopplingsbar, 5x25 mm överkopplingsledning med plint i vardera gavel.

### Tillbehör:

- Reglerbara driftdon, Dali, offereras på begäran.
- Fästkonsoler i olika vinklar offereras på begäran
- Rörelsedetektor, offereras på begäran

Bestnr.	E-nummer	Benämning	Bestyckning	sockel	Mått LxBxH	Vikt
5010	E72 980 20	BURE	2x36w	G13	1290x170x118	4.6
5011	E72 980 21	BURE	2x58w	G13	1290x170x118	6.3
5012	E72 980 22	BURE	2x36w säk.tänd	G13	1290x170x118	4.6
5013	E72 980 23	BURE	2x58w säk.tänd	G13	1290x170x118	6.3
5014	E72 980 24	BURE	2x36w HF	G13	1290x170x118	4.6
5015	E72 980 25	BURE	2x58w HF	G13	1290x170x118	6.3
5016	E72 980 26	BURE	2x28w T5	G5	1590x170x118	4.6
5017	E72 980 27	BURE	2x35w T5	G5	1590x170x118	4.6
5018	E72 980 28	BURE	2x49w T5	G5	1590x170x118	4.6
5019	E72 980 29	BURE	2x54w T5	G5	1590x170x118	4.6
5020	E72 980 15	BURE	1x36w	G13	1290x170x118	4
5021	E72980 17	BURE	1x58w	G13	1290x170x118	4
<b>Tillbehör</b>						
1078	E79 983 08	Linfäste				
1076		Fästkonsol 45 grades vinkel				
1154		Kupa 1290 mm lång				
1155		Kupa 1590 mm lång				
1400		Rörelsevakt/Microvågssensor				

Huvudkontor & fabrik:  
Industrigatan 1  
590 42 HORN  
Tel: 0494-306 90  
Fax: 0494-300 33

Försäljningskontor Stockholm:  
Västberga allé 9  
123 00 STOCKHOLM

Försäljningskontor Linköping:  
Sunnorpsgatan 8  
582 73 LINKÖPING