

## IDUN



230 V, 50 Hz  
IP20, Klass 1, CE

Utförande:

- Vitlackerad stålplåt

Montage:

- Infälld i 60x60 cm modul undertak

Bestyckning:

- 2x36 W - 2x55 W Kompaktlysror

Belysningsarmatur med indirekt ljus för undertak med 60x60 cm moduler, för belysning av korridorer, väntrum, kontor etc. Ger ett effektivt men diskret ljus med behaglig ljusspridning. Armaturhus tillverkat av vit pulverlackerad stålplåt, bestyckad med 2G11 socklar för kompaktlysror. Enkel installation, se nedan.

Teknisk information:




Inkoppling i gavel.

Tillbehör:

- Nödbelysningsfunktion
- 2 m kabel samt stickpropp

Ljussfördelningskurvor:



Bestnr.	Benämning	Bestyckning	sockel	Mått LxBxH	Vikt
5160	IDUN	2x36W	2G11	595x595x105	3.5
5161	IDUN	2x40W HF	2G11	595x595x105	3.1
5162	IDUN	2x36W HF	2G11	595x595x105	3.1
5163	IDUN	2x55W	2G11	595x595x105	3.1

Huvudkontor & fabrik:  
Industrigatan 1  
590 42 HORN  
Tel: 0494-306 90  
Fax: 0494-300 33

Försäljningskontor Stockholm:  
Västberga allé 9  
123 00 STOCKHOLM

Försäljningskontor Linköping:  
Sunnorpsgatan 8  
582 73 LINKÖPING