

MAGNE T5 STICKPROPP



230 V, 50 Hz
IP20, Klass 1, CE

Utförande:

- Vitlackerad stålplåt

Montage:

- Infälld i gipsundertak
samt 60x60 cm modul
undertak

Bestyckning:


- 3-4x14 W T5 lysrör

Armatör avsedd för både gipsundertak och undertak med moduler 60x60 cm. Stomme tillverkad av vitlackerad stålplåt med reflektor av aluminium och bländskydd, vilket ger ett effektivt ljus men som ändå inte bländar. Levereras färdiginstallerad med 2 m stickpropp. Montering kan förenklas med tillbehöret "fästvinklar".

Teknisk information:

Tillbehör:

- Nödbelysningsfunktion
- Passiv energi kompensation
- Fästvinklar (se bild)



KG HOLDER - SET 4 pc
(54000100)



Ljusfördelningskurvor:

| Bestnr. | Benämning | Raster | Bestyckning | socket | Mått LxBxH | Vikt |
|---------|--------------------|----------|-------------|--------|------------|------|
| 5141 | Magne T5 sladd & P | PAR-V A3 | 4x14w | G5 | 595x595x60 | 4.1 |
| 5142 | Magne T5 sladd & P | PAR-V A3 | 4x14w | G5 | 595x595x60 | 4.1 |
| 5143 | Magne T5 sladd & P | PAR-V A2 | 3x14w | G5 | 595x595x60 | 4 |
| 5144 | Magne T5 sladd & P | PAR-V A2 | 3x14w | G5 | 595x595x60 | 4 |
| 5131 | Magne T5 | PAR-V A2 | 3x14w | G5 | 595x595x60 | 3.5 |
| 5132 | Magne T5 | PAR-V A2 | 3x14w | G5 | 595x595x60 | 3.5 |
| 5133 | Magne T5 | PAR-V A3 | 4x14w | G5 | 595x595x60 | 3.6 |
| 5134 | Magne T5 | PAR-V A3 | 4x14w | G5 | 595x595x60 | 3.6 |

Huvudkontor & fabrik:
Industrigatan 1
590 42 HORN
Tel: 0494-306 90
Fax: 0494-300 33

Försäljningskontor Stockholm:
Västberga allé 9
123 00 STOCKHOLM

Försäljningskontor Linköping:
Sunnorpsgatan 8
582 73 LINKÖPING