

MAGNE T8 STICKPROPP



230 V, 50 Hz
IP20, Klass 1, CE

Utförande:

- Vitlackerad stålplåt

Montage:

- Infälld i gipsundertak samt 60x60 cm modul undertak

Bestyckning:

- 2x18 W – 2x58 W T8 lysrör
- 4x18 W T8 lysrör

Armatör avsedd för både gipsundertak och undertak med moduler 60x60 cm. Stomme tillverkad av vitlackerad stålplåt med reflektor av aluminium och bländskydd, vilket ger ett effektivt ljus men som ändå inte bländar. Levereras färdiginstallerad med 2 m stickpropp. Montering kan förenklas med tillbehöret "fästvinklar".

Teknisk information:

Tillbehör:


- Nödbelysningsfunktion
- Passiv energi kompensation
- Fästvinklar (se bild)



KG HOLDER - SET 4 pc
(54000100)



Ljusfördelningskurvor:



Bestnr.	Benämning	Raster	Bestyckning	socket	Mått LxBxH	Vikt
5123	Magne T8	VLA	4x18w	G13	595x595x95	5.1
5124	Magne T8	VLA	4x18w HF	G13	595x595x95	4.4
5123	Magne T8	PAR	4x18w	G13	595x595x95	5.1
5124	Magne T8	PAR	4x18w HF	G13	595x595x95	4.4
5125	Magne T8	PAR	2x58w HF	G13	1495x295x80	5.1
5126	Magne T8	VLA	2x18w	G13	595x295x80	2.9
5127	Magne T8	VLA	2x18w HF	G13	595x295x80	2.5

Huvudkontor & fabrik:
Industrigatan 1
590 42 HORN
Tel: 0494-306 90
Fax: 0494-300 33

Försäljningskontor Stockholm:
Västberga allé 9
123 00 STOCKHOLM

Försäljningskontor Linköping:
Sunnorpsgatan 8
582 73 LINKÖPING