



OTTER

230 V, 50 Hz
IP20, Klass 1, CE

Utförande:

- Vitlackerad aluminium

Montage:


- Infälld i tak

Bestyckning:

- 1-70 W - 1x150 W
Metallhalogen


Armatur för belysning i butiker, skyltfönster eller på objekt. Otter kan vinklas 0-65° och ger därmed ett mycket kraftfullt ljus mot den plats man önskar. Snygg och diskret design gör att Otter passar bra in i de flesta miljöer. Enkelt montage med fjädrar gör armaturen användarvänlig. Observera att tänddonet beställs separat.

Teknisk information:



Enkelt montage med fjädrar.

Ljusfördelningskurvor:



Best. nr.	Benämning	Bestyckning	socket	Mått ø - höjd	Vikt KG
5181	OTTER	70/150 w	G12	168mm - 190mm	3.36
TÄNDDON				Mått LxBxH	
5182	Tänddon Otter	70 watt		217x61x72	1.33
5183	Tänddon Otter	150 watt		217x61x72	1.33

Huvudkontor & fabrik:
Industrigatan 1
590 42 HORN
Tel: 0494-306 90
Fax: 0494-300 33

Försäljningskontor Stockholm:
Västberga allé 9
123 00 STOCKHOLM

Försäljningskontor Linköping:
Sunnorpsgatan 8
582 73 LINKÖPING