



RIND

230 V, 50 Hz
IP23T, Klass 1, CE

Utförande:

- Olackerad aluzink

Montage:

- Dikt tak, bärlina, väggkonsol

Bestyckning:

- 2x 36 W - 2x58 W
T8 lysrör
2x35 W - 2x80 W
T5 lysrör

Rind är en klassisk IP 23 armatur av hög kvalitet. Armaturstomme och gavlar av olackerad aluzink. Armaturens förstärkning i botten gör den mycket stabil och vridstöv. Miro 7 reflektor. Armaturen kan ställas om till smal-, medium- eller bredstrålande för optimal ljusspridning i varje enskilt fall. Installation förenklas av att Rind levereras färdig med invändig ledning, vilket innebär att man ansluter inkommande kabel i ena gaveln och utgående i andra, vilket minskar kabelåtgång samt är en särskild fördel vid utbyte av befintliga armaturer då befintlig kabel ej behöver förlängas.

Teknisk information:

Försedd med överkoppling 5x2,5 mm². Ledningsinföring genom styrripplar 18,6 mm i varje gavel.

Tillbehör:

- Reflektor
- Linfästen
- Väggkonsol
- Bländskydd

Ljusfördelningskurvor:

Bestnr.	E-nummer	Benämning	Bestyckning	socket	Mått LxBxH	Vikt
5023	E72 980 00	RIND	2x36w	G13	1272x255x145	4.5
5024	E72 980 02	RIND	2x58w	G13	1572x255x145	5.8
5026		RIND	2x36w HF	G13	1272x255x145	5.8
5027	E72 980 04	RIND	2x58w HF	G13	1572x255x145	5.8
5028		RIND	2x49w T5	G5	1572x255x145	5.8
5029	E72 980 06	RIND	2x54w T5	G5	1572x255x145	5.8
Tillbehör						
1079	E79 983 09	Linfäste				
1030		Reflektor längd 1272mm				
1070		Reflektor Längd 1572mm				
1076	E79 983 10	Fästkonsol 45 grader vinkel				
1350		Raster längd 1272mm				
1351		Raster längd 1572mm				

Huvudkontor & fabrik:
Industrigatan 1
590 42 HORN
Tel: 0494-306 90
Fax: 0494-300 33

Försäljningskontor Stockholm:
Västberga allé 9
123 00 STOCKHOLM

Försäljningskontor Linköping:
Sunnorpsgatan 8
582 73 LINKÖPING