



ODEN

230 V, 50 Hz
IP68, Klass 1, CE

Utförande:

- Rostfritt stål & Polykarbonat

Montage:

- Dikt tak
- Dikt vägg

Bestyckning:

- 1-2 x 18-58 W T8 lysrör

Kapslad armatur för tuffa omgivningsförhållanden. Odens utstrålning av kvalitet har även gjort den populär att använda i designade utrymmen, kontakta oss för information om vilka tillbehör som är möjliga. Mycket tålig konstruktion, den runda formen gör Einstein slagtålig. Välj mellan hölje av Pyrex hårdglas som tål syror och är svårt att repa, eller Polykarbonat som är extremt slagtålig. Samtliga utvändiga metalldelar är i rostfritt stål (AISI304L) som också tål syror. För extremt tuffa miljöer rekommenderas tillval AISI 316L. Den höga kapslingsklassen gör armaturen lätt att rengöra och tål högtryckstvätt. Armaturen är vridbar 3600, vilket möjliggör placering på de flesta ställen samt att man kan vinkla ljuset i önskad riktning. Einstein är idealisk i smörjgropar, tvätthallar, lackeringsutrymmen etc. eller i lokaler med krav på god design.

Teknisk information:

- ✓ Stöttålighet IK10 (vid pyrex hårdglasutförnade IK07)
- ✓ Neoprene-packningar med lång livslängd, fria från silikon
- ✓ Helt skyddad mot korrosion
- ✓ Intern reflektor
- ✓ 2 st kabelförskruvningar (i samma gavel)
- ✓ Vridbar 360°
- ✓ Montagebyglar av snäppfästen

Tillbehör:

- HF-don
- Elektroniskt förkopplingsdon 110 V
- Rostfritt stål av "marint kvalitet" AISI 316 L
- Montage byglar med skruv
- 5-polig anslutningsplint för vidarekoppling av 3-fas

| Best nr: | Benämning: | Bestyckning: | sockel: | Mått LxØ | Vikt |
|----------|------------|--------------|---------|----------|------|
| 5201 | Oden | 1x18w | G13 | 700x116 | 2.7 |
| 5202 | Oden | 2x18w | G13 | 675x149 | 3.4 |
| 5203 | Oden | 1x36w | G13 | 1310x116 | 5.6 |
| 5204 | Oden | 2x36w | G13 | 1285x149 | 10.3 |
| 5205 | Oden | 1x58w | G13 | 1610x116 | 7.6 |
| 5206 | Oden | 2x58w | G13 | 1585x149 | 12.8 |

Huvudkontor & fabrik:
Industrigatan 1
590 42 HORN

Försäljningskontor Stockholm:
Västberga allé 9
123 00 STOCKHOLM

Försäljningskontor Linköping:
Sunnorpsgatan 8
582 73 LINKÖPING